




Pre-wash Acid Plus – Forvask syre plus

Forskrifter:

Brugsanvisning

Produktspecifikationer

- Massefylde: **1,094**
- Farve: 
- pH: 
- Skumdannelse: 

- Emballage:



Produktbeskrivelse

Effektivt rustfjerningsmiddel med mineralsyrer, overfladeaktive stoffer og korrosionsinhibitorer, med god skum-, fugtnings og affedningseffekt. Specielt designet til at fjerne uorganiske aflejringer og metaloxider på malede overflader. Skummet fjernes nemt med vand. Brugt sammen med Forvask Alkaline og højtrykkudstyr opnås effektive rengøringsresultater.

Opbevaring

Opbevares i tæt lukket originalemballage. Må ikke udsættes for sollys eller ekstreme temperaturer. For yderligere oplysninger henvises til sikkerhedsbladet.

Produktet er designet til:



Til manuel påføring: fortyndes mellem 2-8 % alt efter besmudsning.

Til erhvervskøretøjer anbefales det at arbejde med koncentrationer på ca. 5 %, dog op til maks. 8 % ved svært tilsmudsede overflader.

Lad sidde i maks. 3 minutter, inden skylning med højtryksrens eller med børster og vand. Vaske-midlet må aldrig tørre ind i selve karrosseriet, sprøjtes på varme eller matte overflader, uden at de først fugtes. Køretøjet må ikke udsættes for direkte sollys under påføring.

Pre-wash
Acid
Plus

