

Pre-wash Alkaline - Prelavado Alcalino

Normativa

Especificaciones del producto

- Peso específico: **1,105-1,125**
- Color:
- pH:
- Espumación:

- Embalaje:



Descripción del producto

Se trata de un producto especialmente diseñado para el prelavado de todo tipo de suciedades. Su elevado poder desincrustante y su excelente espumación garantizan una calidad óptima para el lavado de vehículos.

Almacenamiento


Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y a temperaturas extremas. Para más información recomendamos leer la ficha de seguridad.

Modo de empleo


Producto diseñado para:



En centros de lavado de alta presión el producto se aplica mediante bomba dosificadora. Para aguas duras (400ppm) se recomienda una dosificación alrededor de 25 mL/min, intentando mantener el porcentaje de la bomba entre 25-30%. Para agua osmotizada se puede reducir ligeramente el caudal del producto químico alrededor de 22 mL/min



En puentes y túneles de lavado el producto se aplica mediante bomba dosificadora. Para aguas duras (400ppm) se recomienda una dosificación alrededor de 25 mL/min, intentando mantener el porcentaje de la bomba entre 25-30%. Para agua osmotizada se puede reducir ligeramente el caudal del producto químico alrededor de 22 mL/min



Para Vehículos Industriales se recomienda trabajar con concentraciones cercanas al 3%, pero hasta un máximo del 6% para suciedades más incrustadas. Dejar actuar durante un máximo de 3 minutos antes de aclarar con alta presión o del uso de cepillos con agua. Es importante no dejar secar nunca el producto químico sobre la carrocería, ni rociarlo sobre superficies muy calientes o mates sin antes humedecerlas y que no se exponga el vehículo al sol durante su aplicación.

Pre-wash Alkaline

