

Pre-wash Acid Plus – Prelavaggio acido plus

Normativa

Modalità di utilizzo

Specifiche del prodotto

• Peso specifico: **1,094**

• Colore:

• pH:

• Schiuma:

• Imballaggio:



Descrizione del prodotto

Potente pulitore disossidante a base di acidi minerali, tensioattivo e inibitore della corrosione, con un forte effetto schiumogeno, umidificante e sgrassante. Progettato appositamente per eliminare le incrostazioni inorganiche e di ossidi metallici che coprono la superficie verniciata. La schiuma si risciacqua facilmente con acqua. La sinergia con un prelavaggio alcalino garantisce risultati di pulizia elevata in apparecchi ad alta pressione.

Stoccaggio

Conservare ben chiuso ed evitare l'esposizione a raggi UV e a temperature estreme. Per maggiori informazioni, leggere la scheda dati di sicurezza.

Prodotto progettato per:



Per l'applicazione manuale, diluire tra il 2% e l'8% in base allo sporco da pulire

Con i veicoli industriali si suggerisce di lavorare con concentrazioni attorno al 5% e massimo 8% per lo sporco più incrostato.

Lasciar agire per massimo 3 minuti prima di sciacquare ad alta pressione o di usare di spazzole con acqua. È importante non far seccare il prodotto chimico sulla carrozzeria né spruzzarlo su superfici molto calde o opache senza averle prima inumidite. Non esporre il veicolo al sole durante l'applicazione.

Pre-wash
Acid
Plus

