

Xtract Drying Wax – Xtract Trocknungsmittel

Normen

Verwendung

Das Betriebsmittel wurde entwickelt für:



Doy Packs müssen jeweils mit Osmosewasser verdünnt werden.

Das Doy Pack Xtract Drying Wax enthält 1 l Betriebsmittel, das mit 9 l Osmosewasser verdünnt werden muss (1). ISTOBAL empfiehlt die Verwendung des „Xtract Mixing System“. Es wird so programmiert, dass automatisch eine gute Verteilung des Betriebsmittels sichergestellt ist. Dank dieser Vorrichtung können sowohl Waschplätze als auch Portalwaschanlagen und Waschstraßen mit nur einem Gerät im Technikraum mit chemischem Betriebsmittel versorgt werden.

Der Anwender muss den Behälterverschluss des Doy Pack öffnen, den Inhalt in das „Xtract Mixing System“ füllen und den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts folgen (2).

(1) Mischen Sie das Betriebsmittel ausschließlich mit Osmosewasser, da sonst die Qualität der Mischung und somit auch die Qualität der Wäsche beeinträchtigt werden.

(2) Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Xtract Mixing System.

Produktspezifikation

• Spezifisches Gewicht: **0,996**

• Farbe: 

• pH: 

• Trocknung: 

• Behältnis:



Produktbeschreibung

Das Wachs bildet eine dünne, wasserabweisende Schicht auf der Karosserie für einen raschen und hochwertigen Trocknungsvorgang. Das Produkt eignet sich gleichermaßen für die automatische Fahrzeugwäsche wie für die Reinigung mit Hochdruck.

Lagerung

Gut verschlossen aufbewahren und vor UV-Strahlen und hohen Temperaturen schützen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Dosiersystem	Xtract Mixing System XMS
Mischung	1 l Betriebsmittel auf 9 l Wasser
Empfohlene Dosierung	17 ml/min bei Portalwaschanlagen
	12 ml/min bei Hochdruck-Waschplätzen