

## SURFACTANT & HYDROCARBONS DEGRADER

### Classification de conformité

### Mode d'emploi

Avant d'utiliser le produit, il est conseillé de consulter notre département technique qui vous indiquera le traitement approprié.

Introduire le bloc directement dans l'installation d'eaux usées. Toujours garder submergé en utilisant le support de treillis. Éviter son introduction dans des zones excessivement turbulentes et maintenir le plus éloigné possible de mécanismes et de bouées afin d'éviter les interférences avec leur fonctionnalité.

Par mesure d'hygiène, se laver les mains après la manipulation. L'utilisation de ce produit est incompatible avec l'utilisation d'oxydants et de produits biocides.

### Spécifications du produit

### Dose

1 bloc jusqu'à épuisement

• Poids spécifique : **0,97 - 0,99**

• Couleur : 

• pH : 

• Conditionnement : Boîte de 4 blocs

### Description du produit

Produit composé de micro-organismes naturels spécialement sélectionnés pour la dégradation des hydrocarbures, notamment ceux présents dans l'essence, le gasoil et les huiles minérales : BTEX, aliphatiques de faible et de haut poids moléculaire, chlorés, etc., ainsi que pour la dégradation des tensioactifs anioniques et non ioniques présents dans les formulations détergentes et d'autres composés organiques pouvant se trouver dans ces eaux usées. Il contribue aussi au contrôle des mauvaises odeurs dans ce type d'installations.

Les micro-organismes sont répartis dans toute l'installation et tout le circuit, agissant là où se produisent des accumulations de résidus.

### Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec, en évitant les températures de plus de 30°C et en protégeant de l'humidité.