

SURFACTANT & HYDROCARBONS DEGRADER

Normen

Verwendung

Vor der Verwendung des Produkts empfiehlt es sich, unsere technische Abteilung über die bestmögliche Behandlungsweise zu konsultieren.

Block direkt in die Abwasseranlage eingeben. Stets eingetaucht halten. Dazu Gitterhalterung verwenden. Nicht in Bereichen mit starken Turbulenzen einsetzen und möglichst fern von Apparaten und Bojen halten, damit die Funktion nicht beeinträchtigt wird.

Nach der Handhabung zu Hygienezwecken Hände waschen. Die Verwendung dieses Produkts ist mit der Verwendung von Oxidationsmitteln und Bioziden nicht verträglich.

Produktspezifikation

Dosis

1 Block bis zum kompletten Aufbrauch

- Spezifisches Gewicht: **0,97 - 0,99**

- Farbe: 

- pH: 

- Verpackung: Karton mit 4 Blocks.

Produktbeschreibung

Produkt bestehend aus speziell formulierten Mikroorganismen für den Abbau von Kohlenwasserstoffen, einschließlich im Benzin, Heizöl und in Mineralölen vorhandenen Kohlenwasserstoffen: BTEX, aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit niedrigen und hohem Molekulargewicht, chlorierten Kohlenwasserstoffen usw., sowie zum Abbau von in Reiniger-Formulierungen vorhandenen anionischen und nicht ionischen Tensiden und anderer, im Abwasser eventuell vorhandenen organischen Verbindungen.

Trägt zur Kontrolle der für derartige Anlagen typischen, schlechten Gerüche bei.

Die Mikroorganismen werden über die gesamte Anlage und deren Kreislauf verteilt und wirken an den Stellen, an denen sich angesammelte Rückstände befinden.

Lagerung

Trocken und kühl lagern. Temperaturen über 30°C vermeiden und vor Feuchtigkeit schützen.