

Xtract Cera Hidrofugante – Xtract Drying Wax

Descripción del producto

Xtract Drying Wax se trata de una cera concentrada, capaz de formar una fina capa sobre la carrocería del automóvil que repele el agua facilitando un secado rápido y de alta calidad. Producto apto tanto para el lavado automático como para el lavado a alta presión.

Especificaciones del producto

- Peso específico: 0,937 – 0,957
- Color: Amarillo
- pH: 3,1 – 4,1 (100%)

- Secado:  1 2 3 4 5

- Embalaje:



Certificaciones

Almacenamiento

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y a temperaturas extremas.

Para más información recomendamos leer la ficha de seguridad.

Modo de empleo

Producto diseñado para:



Cada envase de 1L se debe diluir con agua osmotizada.

El Xtract Drying Wax contiene 1 L de producto que se ha de diluir en 9 L de agua osmotizada (1).

ISTOBAL recomienda la utilización del dispositivo 'Xtract Mixing System' programado de forma automática para conseguir una buena homogeneización del producto. Gracias a este equipo, se puede alimentar producto químico tanto a los centros lavado como a los puentes y trenes de lavado, teniendo un único dispositivo en sala técnica. El usuario debe abrir el tapón del envase, verter el contenido en el dispositivo 'Xtract Mixing System' y seguir las instrucciones de la guía de uso del equipo (2).

(1) Mezclar el producto con agua que no sea osmotizada, alterará la calidad de la mezcla y por lo tanto la calidad del lavado.

(2) Se recomienda consultar la guía de uso del Xtract Mixing System para más información.

Sistema de dosificación	Xtract Mixing System (XMS)
Mezcla	1 L de producto + 9 L de agua
Dosificación recomendada	20 mL/min en puente de lavado 12 mL/min en centros A.P.