

52409XX_Reverse Osmosis Scale Preventer

Descrição do produto

O anti-incrustante de osmose inversa foi especialmente desenvolvido como anti-incrustante de amplo espectro para aplicação em sistemas de osmose inversa e nanofil-tração. Produto altamente eficaz na prevenção de incrustações e depósitos inorgânicos, concretamente carbonato de cálcio, ferro e sílica, reduzindo a frequência de limpeza e a substituição das membranas.

A eficácia do produto foi testada em águas com um Índice de Saturação de Langelier (LSI) de + 2.6, permitindo a criação e o funcionamento destes sistemas com ótimos valores de recuperação. Ao reduzir o volume de água de entrada e a rejeição para derrame, podem-se alcançar reduções significativas, tanto nos custos de investimento como nos de funcionamento.

Especificações do produto

- Peso específico: 1,32 – 1,35
- Cor: Amarelo
- pH: 10 (100%)
- Embalagem:



Certificações

Armazenamento

Manter bem fechado em ambiente seco e proteger da humidade, da exposição a raios UV e de temperaturas extremas.

O período máximo recomendado de armazenamento é de 2 anos.

Modo de utilização

O anti-incrustante de osmose inversa deve ser doseado de forma contínua para a água de alimentação, antes dos filtros de segurança. Pode ser doseado de forma pura ou diluído em água.

A dosagem típica é de 2 – 4 mg/L