

Drying Wax - Cera idrorepellente


Normativa



Specifiche del prodotto

o Peso specifico: **0,984 - 0,994**

o Colore: 

o pH: 

o Asciugatura: 

o Imballaggio:



Descrizione del prodotto

È una cera che garantisce un'asciugatura veloce e di qualità. Soddisfa i requisiti basici per la realizzazione di un'asciugatura di qualità. Con le dosi adeguate si ottengono buoni risultati.

Stoccaggio

Conservare ben chiuso ed evitare l'esposizione a raggi UV e a temperature estreme.
Per maggiori informazioni, leggere la scheda dati di sicurezza.

Modalità di utilizzo

Prodotto progettato per:



Nei centri di lavaggio ad alta pressione il prodotto viene applicato mediante una pompa dosatrice. Si raccomanda l'uso di acqua osmotizzata con un dosaggio attorno a 10 mL/min, cercando di mantenere la percentuale della pompa attorno al 30%.



+30%
Pompa AP

Nei portali e tunnel di lavaggio, applicare il prodotto con una pompa dosatrice. Si raccomanda l'uso di acqua osmotizzata con un dosaggio di circa 15 mL/min., cercando di mantenere la percentuale della pompa attorno al 30%.



+30%
Pompa PeT

Drying Wax

