

## Pre-wash Acid Plus - Prelavado Ácido Plus

### Normativa

### Modo de empleo

### Especificaciones del producto



Producto diseñado para:

Para aplicación manual, diluir entre el 2% y el 8% dependiendo de la suciedad a limpiar

Para Vehículos Industriales se recomienda trabajar con concentraciones cercanas al 5%, pero hasta un máximo del 8% para suciedades más incrustadas.

Dejar actuar durante un máximo de 3 minutos antes de aclarar con alta presión o del uso de cepillos con agua. Es importante no dejar secar nunca el producto químico sobre la carrocería, ni rociarlo sobre superficies muy calientes o mates sin antes humedecerlas y que no se exponga el vehículo al sol durante su aplicación.

• Peso específico: **1,094**

• Color:

• pH:

• Espumación:

• Embalaje:



### Descripción del producto

Potente limpiador desoxidante a base de ácidos minerales, tensioactivos e inhibidores de la corrosión, con un marcado efecto espumante, humectante y desengrasante. Especialmente diseñado para eliminar incrustaciones inorgánicas y de óxidos metálicos que cubren la superficie pintada. Su espuma se aclara fácilmente con agua. Su sinergia con un Prelavado Alcalino proporciona efectivos resultados de limpieza en equipos de alta presión.

### Almacenamiento

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y a temperaturas extremas. Para más información recomendamos leer la ficha de seguridad.

Pre-wash  
Acid  
Plus

