

## Clean machinery - Limpieza máquinas

### Normativa

### Especificaciones del producto

o Peso específico: **1,16 -1,18**

o Color:

o pH (1%):

o Embalaje:



### Descripción del producto

Se trata de un producto ácido especialmente diseñado para eliminar la cal, la grasa y las suciedades fijas. Este producto se emplea para el mantenimiento de las máquinas de lavado, los cerramientos, las mamparas y las partes de acero inoxidable.

### Almacenamiento

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y a temperaturas extremas. Para más información recomendamos leer la ficha de seguridad.

### Dosis

Listo para usar.

### Modo de empleo

Producto diseñado para: instalaciones de lavado.

Para un correcto uso del producto Istobal recomienda:

- Pulverizar el producto puro sobre la superficie a limpiar.
- Dejar actuar entre 1 y 3 minutos según la suciedad a eliminar.
- Frotar con un cepillo.
- Aclarar con agua a presión.

Durante la limpieza se recomienda mantener las siguientes precauciones:

- Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y a temperaturas extremas.
- No dejar secar nunca el producto químico sobre superficies muy calientes sin humedecerlas previamente.
- No aplicar sobre superficies de aluminio no anodizadas.
- Se recomienda leer con atención la Compatibilidad de materiales a continuación.

### Compatibilidad de materiales

Materiales	100%	1%
<b>Acero inoxidable</b>	Compatible	Compatible
<b>Policarbonato</b>	Compatible	Compatible
<b>Goma Silicona</b>	Compatible	Compatible
<b>Acero Galvanizada caliente</b>	Compatible	Compatible
<b>Chapa Galvanizada pintada</b>	Compatible	Compatible
<b>Vinito</b>	Compatible	Compatible
<b>Aluminio no anodizado</b>	No compatible	No compatible
<b>Aluminio anodizado</b>	No compatible	Compatible
<b>Aluminio Pintado</b>	Compatible	Compatible

# Clean Machinery

